

办公家具采购数量及技术指标要求（分包二）							
序号	名称	规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	技术参数要求
1	会议桌	W7500*D2220*H760	1	张			<p>1、基材：中密度纤维板，参考品牌：“福人”、“大亚”，环保性能符合国标E1级标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；密度≥0.45-0.88G/M3，含水率3%-13%，板材表面结合强度>0.90MPA。</p> <p>2、面材：采用厚度≥0.6mmAAA级胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致，木皮宽度≥200mm。</p> <p>3、油漆：环保油漆，参考品牌：“大宝”、“华润”，符合GB18584-2001标准，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，油漆次数≥8，清晰体现实木质感。</p> <p>4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂，面板两面双贴木皮，确保板材双面、四周张力一致、不变形；贴木皮、封边所用白乳胶达到国标E1级环保标准。</p> <p>6、五金配件：静音阻尼铰链及三节消音轨道，参考品牌：“DTC”、“顶固”；锁具：参考品牌：“乐思富”、“帝高”；三合一连接件，参考品牌：“乐思富”、“联通”。</p>
2	会议椅1	W630*D610*H985	24	张			<p>注：主台面为木皮，中间台面为8厘钢化磨砂玻璃，柜体为喷漆木皮。</p> <p>1、面料：优质“狄玛索”或“Mastrotto”或同等档次品牌黑色牛皮，纹路细致、色泽均匀，厚度1.5mm、厚度均匀，抗张强度≥10N/mm；撕裂强度≥44N/mm；断裂伸长率≤80%；颜色摩擦牢度级“干：4.5级，湿度：3.5级”；达GB/T6799-2008标准。2、座海棉：采用“东亚”牌或同等档次品牌中密度阻燃PU泡棉，密度≥35kg/m³，厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、曲木板：广西“容利”牌或同等档次品牌曲木板，经防潮、防腐、防虫等化学处理，厚度15MM，由7层2MM木片在高温高压下复合成型，曲木板承压可达200公斤，达到欧洲E1级环保标准。4、弓形架：椅架采用优质钢管制作，壁厚≥2.0mm，表面电镀喷涂处理，软包扶手，结构部件之间采用优质金属连接件。</p>
3	会议椅2	中高背	36	张			<p>1、面料：优质“狄玛索”或“Mastrotto”或同等档次品牌黑色牛皮，纹路细致、色泽均匀，厚度1.5mm、厚度均匀，抗张强度≥10N/mm；撕裂强度≥44N/mm；断裂伸长率≤80%；颜色摩擦牢度级“干：4.5级，湿度：3.5级”；达GB/T6799-2008标准。2、座海棉：采用“东亚”牌或同等档次品牌中密度阻燃PU泡棉，密度≥35kg/m³，厚实、弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、曲木板：广西“容利”牌或同等档次品牌曲木板，经防潮、防腐、防虫等化学处理，厚度15MM，由7层2MM木片在高温高压下复合成型，曲木板承压可达200公斤，达到欧洲E1级环保标准。4、弓形架：椅架采用优质钢管制作，壁厚≥2.0mm，表面电镀喷涂处理，PU扶手，结构部件之间采用优质金属连接件。</p>
4	条桌	W1400*D400*H760	14	张			<p>1、基材：中密度纤维板，参考品牌：“福人”、“大亚”，环保性能符合国标E1级标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；密度≥0.45-0.88G/M3，含水率3%-13%，板材表面结合强度>0.90MPA。</p> <p>2、面材：采用厚度≥0.6mmAAA级胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致，木皮宽度≥200mm。</p> <p>3、油漆：环保油漆，参考品牌：“大宝”、“华润”，符合GB18584-2001标准，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，油漆次数≥8，清晰体现实木质感。</p> <p>4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂，面板两面双贴木皮，确保板材双面、四周张力一致、不变形；贴木皮、封边所用白乳胶达到国标E1级环保标准。</p>
5	茶水柜	W1200*D400*H850	1	组			<p>1、基材：中密度纤维板，参考品牌：“福人”、“大亚”，环保性能符合国标E1级标准，甲醛释放量≤1.5mg/L；密度≥0.45-0.88G/M3，含水率3%-13%，板材表面结合强度>0.90MPA。</p> <p>2、面材：采用厚度≥0.6mmAAA级胡桃木木皮贴面，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差；经过防虫、防腐处理，耐腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致，木皮宽度≥200mm。</p> <p>3、油漆：环保油漆，参考品牌：“大宝”、“华润”，符合GB18584-2001标准，封闭漆工艺，经五底三面工艺处理，油漆次数≥8，清晰体现实木质感。</p> <p>4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂，面板两面双贴木皮，确保板材双面、四周张力一致、不变形；贴木皮、封边所用白乳胶达到国标E1级环保标准。</p> <p>6、五金配件：静音阻尼铰链及三节消音轨道，参考品牌：“DTC”、“</p>

