


办公家具配置方案及报价（分包一）

	名称	规格型号	数量	单位	材质说明	图片
1	办公套桌	1800W*900D*760H配附台和柜子，主材中密度板胡桃木贴皮，整体款型一致	1	套	1、面 材：所有部件均采用优质AAA级胡桃木皮贴面，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，同一类产品木皮纹理协调一致，无色差。采用实木封边，封边带厚度不小于25mm。2、基 材：采用中密度纤维板，厚度不小于25MM，甲醛释放量甲醛含量≤5mg/100g，达到E1级环保标准，符合GB/T3324的要求，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和，自然逼真。板材部件均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍。3、油 漆：采用环保PU聚氨酯封闭漆，五层底漆三层面漆，标准厚度0.5mm，有害物质释放量达到E1级环保标准。 4、胶水：采用优质环保白乳胶，不含甲醛。5、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。6、用优质五金配件：所有轨道采用导轨，具有自动回弹功能，负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门板安装应采用优质金属镀镍钢阻尼铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。	
2	六门书柜	2700W*400D*2000H对称/非对称（一边无内隔板、安装挂衣杆）	1	组	1、基材采用优质E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g，密度≥700kg/m3,坚固耐用，不变形。隔板厚度25mm,其他部分板材厚度不小于18MM，质量等级不低于E1级，符合GB/T3324的要求；2、饰面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度≥0.6mm)，平整度0.05mm，无虫眼、腐斑，木纹清晰，用于同一件产品木纹、颜色一致。3、油漆：油漆工艺”五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。4、倒棱、圆角、圆线应均匀一致，产品零件结合牢固严密。5、采用优质五金配件：所有轨道采用优质三节导轨、阻尼缓冲铰链，负重20kg条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重重量可达45公斤。拉手款式新颖，手感好，耐用。锁具采用优质锁具，安全性高，开关可达2万次；门铰链采用优质金属镀镍钢阻尼缓冲铰链，能开合8-12万次，开关力度柔和，无明显声响，使用寿命长。6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	

3	大班椅	木制五星脚、优质一级牛皮(可躺)	1	张	<p>1、面料：优质一级进口牛皮，厚度<math>\geq 1.9\text{mm}</math>，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，结构牢固，可上下反复三十万次无损。4、机关架：具有同步倾仰功能。5、转椅轮盘：选用优质万向轮，具有坚固、有韧性、转动灵活、不易磨损地板等特点。采用尼龙脚轮、耐磨不掉色。6、扶手：配套扶手。7、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。8、结构部件之间采用优质金属连接件。9、颜色搭配班台颜色。10、带锁定</p>	
4	牛皮班前椅	实木四脚椅，优质一级牛皮	2	张	<p>1、面料：采用优质牛皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度<math>\geq 25\text{ kg/m}^3</math>。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。4、结构部件之间采用优质金属连接件。5、椅子架采用优质橡胶木制作</p>	
5	办公沙发	1+1+3	1	套	<p>1、 结构：优质橡木实木框架，含水率低于9%，桌腿规格：40mm*50mm；  2、 油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，甲醛等释放量达到国家标准GB/18581-2009标准；  3、 白粘胶：采用E1级环保白粘胶，环保标准达到国家GB/18583-2008标准；  4、 五金件：采用优质五金配件  5、面料：采用优质网布面料，耐磨性强，阻燃，需做防污、防污处理，清洁方便。  6、海棉：采用一次成型海棉，密度<math>\geq 40\text{kg/m}^3</math>。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。  7、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，</p>	

6	茶几	一长一方	1	套	<p>1、面材：饰面选用AAA级优质名贵胡桃木皮，木皮厚度不小于0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷经过防虫防腐处理，耐磨性好。2、基材：采用符合E1标准环保中纤板，甲醛含量≤1.5mg/L，木材含水率应在11%±1%之间，符合GB/T3324的要求。3、油漆：采用优质环保油漆，符合GB18581-2001标准，封闭底着色油漆工艺，经五底三面次，清晰体现实木质感。4、框架：选用优质天然硬性实木，经专业干燥设备处理，含水率小于12%，保证长时间使用不开裂、不变形。</p>	
7	会议桌	2400*1200*760	1	张	<p>1、贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度≥0.6mm)，平整度0.05mm。无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差。2、基材：进口优质中密度板，甲醛释放量达到国际E1级标准。3、实木封边：进口白木(木材含水率不高于产品所在地区年平均木材平衡含水率加1%(16.1%)4、油漆：采用无苯聚酯PU环保漆，标准厚度为0.5mm。有害物质释放量达到国际E1级环保标准,挥发性有机化合物(VOC)含量623/L,甲醛、二甲苯、乙苯含量总小于18%。5、胶水：采用白乳胶，不含甲醛。6、产品执行标准：GB/T3324-1995木家具通用技术条件。符合BG4893.9F规定的1级标准,符合GB10357.1。</p>	
8	牛皮会议椅	600W*540D*960H	8	张	<p>1、面料：采用优质牛皮，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度≥25 kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。3、按照人体工程学设计，坐感舒适，不易疲劳，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。4、结构部件之间采用优质金属连接件。5、椅子架采用优质橡胶木制作</p>	

9	茶水柜	800*400*800优质胡桃木贴皮，整体款型一致	1	个	<p>(1) 贴面：优质AAA级胡桃木木皮(厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>)，平整度<math>0.05\text{mm}</math>。</p> <p>(2) 封边：台面内衬优质多层板龙骨，实木封边(厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>)；</p> <p>(3) 基材：中密度板，符合国家“E1”环保标准。</p> <p>(4) 油漆：油漆工艺“五底三面”，即由五层底漆经干磨、水磨后再上三层面漆，要求色泽美观、光滑耐磨、手感好。达到国家E1级环保标准。(5) 五金配件：优质五金配件。(6) 达到国家E1级环保标准。</p>	
---	-----	---------------------------	---	---	--	---